

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) No.305/2011

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Dla wyrobu

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW W PROSZKU

Nazwa handlowa

Remix DH

Marka stanowiąca wyłączną własność War-REMEDIUM Sp. z o.o.

Nr: REM/PMP/001

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 934-3: Tabela 2

2. Numer typu, partii lub serii inny znak identyfikacyjny do identyfikacji wyrobu budowlanego, zgodnie z art 11 (4):

Numer serii: Patrz opakowanie wyrobu

3. Przeznaczenie przewidziane przez producenta wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Napowietrzający plastyfikator do zapraw

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, jak określono w art 12 (2):

Remix DH

war-REMEDIUM Sp. z o.o.

„Upoważniony przedstawiciel”

United Building Chemicals Limited

Peel House

The Downs

Altrincham

Cheshire WA14 2PX

Zjednoczone Królestwo

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, która otrzymał upoważnienie na realizację zadań określonych w art 12 (2):

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:

System 2+

7.W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, który jest objęty normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana

BSI

Numer
identyfikacyjny

0086

Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również ocenę ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Systemem 2+ i wydała następujący dokument:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr.0086-CPR-546247

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Podstawowe właściwości | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------|--|--|
| Zawartość chlorków | <0,1% | EN480-10 |
| Zawartość alkaliów | <3,04% | EN480-12 |
| Korozja - zachowanie | Zawiera tylko składniki według EN934-1: 2008 Załącznik A.1 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Po 28 dniach: Mieszanka testowa > 75% mieszanki kontrolnej | EN1015 - 11 |
| Zawartość powietrza | Początkowa 17 % \pm 3% | EN1015- 7 |
| Substancje niebezpieczne | Nie określono właściwości użytkowych | |

Kiedy użyto konkretnej dokumentacji technicznej zgodnie z Art. 37 lub 38 w odniesieniu do wymogu, który wyrób spełnia:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 spełniają zadeklarowane właściwości użytkowe określone w punkcie 9. Producent określony w punkcie 4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta:

Colin Mills (Dyrektor)
Altrincham WA14 2PX
Dnia 27/1/2015

P.H.U. FARLOM
mgr inż. Ireneusz Lasek